

Habilitación de NAT para SSM On-Prem

Contenido

Sólo para uso de partners y clientes externos: estas instrucciones se proporcionan para ayudar a los partners y clientes a realizar la acción por sí mismos para resolver el problema. Si el cliente o partner experimenta problemas con las instrucciones, pídale que abra un caso con el servicio de asistencia para licencias (<https://www.cisco.com/go/scm>) para ayudar a resolver el problema. No realice estas acciones usted mismo si es un recurso interno de Cisco que no forma parte del equipo de asistencia para licencias.

P: Tengo un router NAT (traducción de direcciones de red) en la red. ¿Puedo utilizar dispositivos detrás de la NAT para comunicarme con la aplicación SSM On-Prem?

R: Sí, NAT es compatible con dispositivos SLP.

Para habilitar:

Paso 1: Abra SSM en las instalaciones.

Paso 2: Vaya a Admin Workspace > Settings > CSLU

Paso 3: Cambie el botón de conmutación NAT Setup Off a NAT Setup On. La configuración de NAT está desactivada de forma predeterminada.

Paso 4: Haga clic en Guardar.

Resolución de problemas:

Si experimenta un problema con este proceso que no puede resolver, abra un caso de licencia en el [Administrador de casos de soporte \(SCM\)](#) mediante la opción de licencia de software.

Para obtener comentarios sobre el contenido de este documento, envíe [aquí](#) .

Acerca de esta traducción

Cisco ha traducido este documento combinando la traducción automática y los recursos humanos a fin de ofrecer a nuestros usuarios en todo el mundo contenido en su propio idioma.

Tenga en cuenta que incluso la mejor traducción automática podría no ser tan precisa como la proporcionada por un traductor profesional.

Cisco Systems, Inc. no asume ninguna responsabilidad por la precisión de estas traducciones y recomienda remitirse siempre al documento original escrito en inglés (insertar vínculo URL).