

ESA FAQ:구성 파일을 새 어플라이언스로 가져오려면 어떻게 해야 하나요?

목차

[소개](#)

[사전 요구 사항](#)

[요구 사항](#)

[사용되는 구성 요소](#)

[구성 파일을 새 어플라이언스로 가져오려면 어떻게 해야 하나요?](#)

소개

이 문서에서는 교체가 필요할 때 현재 Cisco ESA(Email Security Appliance) 구성 파일을 새 어플라이언스로 가져오는 방법에 대해 설명합니다.

사전 요구 사항

요구 사항

Cisco는 Cisco ESA에 대한 지식을 보유하고 있는 것을 권장합니다.

사용되는 구성 요소

이 문서의 정보는 AsyncOS 버전 7.1.x 이상을 실행하는 Cisco ESA를 기반으로 합니다.

이 문서의 정보는 특정 랩 환경의 디바이스를 토대로 작성되었습니다.이 문서에 사용된 모든 디바이스는 초기화된(기본) 컨피그레이션으로 시작되었습니다.현재 네트워크가 작동 중인 경우, 모든 명령어의 잠재적인 영향을 미리 숙지하시기 바랍니다.

참고:이 문서에서는 두 어플라이언스가 동일한 AsyncOS 버전을 실행한다고 가정합니다.

구성 파일을 새 어플라이언스로 가져오려면 어떻게 해야 하나요?

현재 구성 파일을 저장하려면 다음 단계를 완료하십시오.

1. 현재 ESA에서 **System Administration(시스템 관리) > Configuration File(컨피그레이션 파일**

)로 이동합니다.

2. 파일을 보거나 저장하려면 **로컬 컴퓨터에 파일 다운로드**를 선택합니다.
3. Configuration Files(컨피그레이션 파일) 아래에서 **Mask passwords(비밀번호 마스크)** 확인란의 선택을 취소합니다.
4. Submit(**제출**)을 클릭하고 대상을 선택합니다.

참고:저장된 컨피그레이션은 클러스터 수준이 아닌 시스템 수준에서 이루어져야 합니다. 클러스터 레벨 컨피그레이션은 독립형 어플라이언스에 직접 로드할 수 없습니다.

메일이 더 이상 현재 어플라이언스를 통과하지 않도록 수신 대기를 일시 중단하려면 다음 단계를 완료합니다.

1. 현재 ESA에서 **System Administration(시스템 관리) > Shutdown/Suspend(종료/일시 중단)**로 이동합니다.
2. Suspend **Mail Listener** 확인란을 선택합니다.
3. Commit을 **클릭**합니다.

컨피그레이션 파일을 새 어플라이언스로 가져오려면 다음 단계를 완료합니다.

1. 새 ESA에서 **System Administration(시스템 관리) > Configuration File(컨피그레이션 파일)**로 이동합니다.
2. 컴퓨터에서 구성 **파일 로드**를 선택하고 **찾아보기를 클릭**합니다.
3. Load를 **클릭**합니다.