

와일드카드를 사용하여 수신자 주소를 차단하려면 어떻게 해야 하나요?

목차

질문

질문

와일드카드를 사용하여 수신자 주소를 차단하려면 어떻게 해야 하나요?

수신자에 대한 메일을 차단하고 와일드카드로 수신자 주소를 지정하려면 메시지 또는 콘텐츠 필터를 사용해야 합니다. 필터를 사용하면 발신자 또는 수신자 주소와 일치하도록 정규식을 사용할 수 있습니다.

ESA는 Python 정규식을 사용합니다. 단순 와일드카드 구문은 "*"입니다. 이 구문은 0자 이상 또는 새 줄까지의 문자와 일치합니다. "." 모든 단일 문자와 일치합니다. "*"는 행의 이전 표현식과 0번 이상 일치합니다. 수신자 helpmail1, helpmail2, helpmail3, @example.com과 일치시킬 수 있습니다. 일치하는 필터 식은

```
"^helpmail.*@example\\.com$"
```

^은 줄 시작 부분과 일치하고 \$은 줄 끝 부분과 일치하므로 helpmail*@scu.com만 확인하지만 myhelpmail@scu.com 또는 helpmail@scu.com.au과 일치하지 않습니다. "\"은 "." 이전의 이스케이프이므로 문자 그대로 사용됩니다. 그런 다음 메시지 필터에서 다음 정규식을 사용할 수 있습니다

```
DropHelpmail  
if (rcpt-to == "^helpmail.*@example\\.com$")  
    drop();  
}
```

'contains'(포함)를 선택하고 조건 창에 정규식을 입력하여 콘텐츠 필터로 생성할 수도 있습니다.