

수신 이메일을 회사 이메일 서버로 라우팅하도록 ESA를 구성하려면 어떻게 해야 합니까?

목차

[질문:](#)

질문:

수신 이메일을 회사 이메일 서버로 라우팅하도록 ESA를 구성하려면 어떻게 해야 합니까?

ESA에서 회사 이메일 서버로 이메일을 전송하려면 해당 호스트를 전달의 대상으로 사용하도록 ESA를 구성해야 합니다. 이 작업은 `smtproutes` 명령을 실행합니다.

더 `smtproutes` 명령을 사용하면 특정 도메인에 대한 모든 이메일을 다른 MX(mail exchange) 호스트로 리디렉션할 수 있습니다.

```
mail3.example.com> smtproutes
```

```
There are no routes configured.
```

```
Choose the operation you want to perform:
```

- NEW - Create a new route.
- IMPORT - Import new routes from a file.

```
[ ]> new
```

```
Enter the hostname for which you want to set up a permanent route.
```

```
Partial hostnames such as ".example.com" are allowed.
```

```
Use "ALL" for the default route.
```

```
[ ]> example.com
```

```
Enter the destination hosts, separated by commas, which you want mail for domain.com to be delivered.
```

```
Enter /dev/null by itself if you wish to discard the mail.
```

```
[ ]> 10.1.1.10
```

```
Mapping for example.com to 10.1.1.10 created.
```

```
There are currently 1 routes configured.
```

```
Choose the operation you want to perform:
```

- NEW - Create a new route.
- DELETE - Remove a route.
- PRINT - Display all routes.
- IMPORT - Import new routes from a file.
- EXPORT - Export all routes to a file.
- CLEAR - Remove all routes.

이 예제에서는 `example.com`과 같은 메시지를 이메일 서버 호스트 `10.1.1.10`에 전달하도록 구성했습니다.

새로 구성된 smtproutes를 활성화하려면 변경 사항을 커밋해야 합니다.

팁:Network(네트워크) > SMTP Routes(SMTP 경로)의 GUI에서도 SMTP 경로를 구성할 수 있습니다