

# Cisco Web Security Appliance에서 이메일로 전송되는 알림을 추가/수정하려면 어떻게 해야 합니까?

## 목차

[질문](#)

[환경](#)

## 질문

Cisco Web Security Appliance에서 이메일로 전송되는 알림을 추가/수정하려면 어떻게 해야 합니까?

## 환경

Cisco WSA(Web Security Appliance), 모든 버전의 AsyncOS

Cisco WSA(Web Security Appliance)에는 전송되는 다양한 이메일 알림이 있습니다. 어떤 알림을 전송할지 및 어떤 이메일 주소로 보낼지 수정할 수 있습니다. 이 작업은 CLI 또는 GUI를 통해 수행할 수 있습니다. 아래 지침을 참조하십시오.

## GUI

'시스템 관리' 탭 -> '경고'로 이동합니다.

- 이미 구성된 이메일 주소의 알림을 수정하려면 수정할 이메일 주소를 클릭하십시오.
- 알림을 받을 새 이메일 주소를 추가하려면 '수신자 추가...'를 클릭하십시오. 단추를 클릭합니다.

## CLI

```
WSA_CLI> alertconfig
```

알림 전송 대상:

[admin@domain.com](#)

클래스:모두 - 심각도:모두

중복 알림을 보내기 전에 대기할 초기 시간(초):300

중복 알림을 보내기 전에 대기할 최대 시간(초):3600

시스템 기본 발신 주소를 사용하여 알림이 전송됩니다.

.....

수행할 작업을 선택합니다.

- 신규 - 알림을 보낼 새 이메일 주소를 추가합니다.
  - EDIT - 이메일 주소에 대한 알림 구독을 수정합니다.
  - 삭제 - 이메일 주소를 제거합니다.
  - CLEAR - 모든 이메일 주소를 제거합니다(경고 비활성화).
  - 설정 - 경고 설정을 구성합니다.
  - FROM - 알림 이메일의 발신 주소를 구성합니다.
- []> 새로 만들기

알림을 보낼 새 이메일 주소를 입력하십시오(예: "[administrator@example.com](mailto:administrator@example.com)")

[]> [email@test.com](mailto:email@test.com)

경고 클래스를 선택합니다. 여러 항목을 쉼표로 구분합니다.

1. 모두
  2. 시스템
  3. 하드웨어
  4. 업데이터
  5. 웹 프록시
  6. DVS 및 악성코드 차단
  7. L4 트래픽 모니터
- [1]> 2,4,7

심각도 수준을 선택합니다. 여러 항목을 쉼표로 구분합니다.

1. 모두
  2. 중대
  3. 경고
  4. 정보
- [1]> 1

#### 참고:

해당 번호를 쉼표로 구분하여 여러 Alert Classes 및 Severity Level을 선택할 수 있습니다.

예:

이전 예(2,4,7)에서 전송할 알림은 'System', 'Updater' 및 'L4 트래픽 모니터'입니다.

선택한 모든 경고 클래스가 동일한 심각도 수준을 갖도록 하지 않을 수 있습니다. 이 경우 Severity Level(심각도 레벨)을 지정한 후 'Edit(수정)' 옵션을 선택하고 Alert Class(경고 클래스)당 각 Severity Level(심각도 레벨)을 지정해야 합니다.