

HTTPS를 통한 YouTube 액세스를 어떻게 차단합니까?

목차

[질문](#)
[환경](#)
[증상](#)
[솔루션](#)

질문

HTTPS를 통한 YouTube 액세스를 어떻게 차단합니까?

환경

AsyncOS 6.x 이상

증상

HTTPS를 통한 YouTube 액세스를 차단하려고 합니다.

솔루션

명시적(전달) 모드

참고:먼저 HTTPS 프록시를 사용하도록 설정해야 합니다.

1. Web Security Manager(웹 보안 관리자) > Custom URL Categories(맞춤형 URL 카테고리)로 이동합니다.
새 맞춤형 URL 카테고리를 생성합니다.이름을 "Block YouTube Cat"으로 지정하고 다음(둘 다)을 입력합니다..youtube.com, youtube.com.
2. 변경 사항을 제출합니다.
3. Web Security Manager(웹 보안 관리자) > Identities(ID)로 이동합니다.
새 ID를 만듭니다.이름을 "Block YouTube ID"로 지정하고 이 ID를 순서대로 설정합니다.필요한 경우 서브넷 또는 특정 IP 주소로 멤버를 정의합니다."No Authentication Required"로 설정합니다.하단에서 "Advanced(고급)"를 클릭하고 "URL Categories(URL 카테고리)"를 클릭합니다.옵션이 표시되면 "Block YouTube Cat"을 선택합니다.완료를 클릭합니다.변경 사항을 제출

합니다.

4. Web Security Manager(웹 보안 관리자) > Decryption Policies(암호 해독 정책)로 이동합니다. 새 암호 해독 정책을 만듭니다.이름을 "YouTube 암호 해독 정책"으로 지정합니다."Identities and Users:" 드롭다운 상자로 이동합니다."하나 이상의 ID 선택"을 선택합니다."Block YouTube ID"라는 ID를 선택합니다.변경 사항을 제출합니다.
5. Web Security Manager(웹 보안 관리자) > Decryption Policies(암호 해독 정책)로 이동합니다. 새로 생성된 YouTube 암호 해독 정책 옆에 "URL 필터링"(AsyncOS 7.x 이전 버전인 경우 "URL 범주")이라는 열이 있습니다. 이 열 아래의 링크를 클릭합니다("글로벌 정책"이라고 할 수 있음).상단에서는 "Select/Add(선택/추가)" Custom Category(맞춤형 카테고리)를 선택해야 합니다."Block YouTube Cat" 맞춤형 URL 카테고리를 선택하고 "Decrypt"로 설정합니다.변경 사항을 제출합니다.
6. Web Security Manager(웹 보안 관리자) > Access Policies(액세스 정책)로 이동합니다. 새 액세스 정책을 생성합니다.이름을 "YouTube 액세스 정책"으로 지정합니다."Identities and Users:" 드롭다운 상자로 이동합니다."하나 이상의 ID 선택"을 선택합니다."Block YouTube ID"라는 ID를 선택합니다.변경 사항을 제출합니다.
7. Web Security Manager(웹 보안 관리자) > Access Policies(액세스 정책)로 이동합니다. 새로 생성된 "YouTube 액세스 정책" 옆에 "URL 필터링"(AsyncOS 7.x 이전 버전인 경우 "URL 범주")이라는 열이 있습니다. 이 열 아래의 링크를 클릭합니다("글로벌 정책"이라고 할 수 있음).상단에서는 "Select/Add(선택/추가)" Custom Category(맞춤형 카테고리)를 선택해야 합니다. "Block YouTube Cat" 맞춤형 URL 카테고리를 선택하고 "Block"으로 설정합니다.변경 사항을 제출 및 커밋합니다.

투명 모드(WCCP)

참고:먼저 HTTPS 프록시를 사용하도록 설정해야 합니다.

1. Web Security Manager(웹 보안 관리자) > Custom URL Categories(맞춤형 URL 카테고리)로 이동합니다. 새 맞춤형 URL 카테고리를 생성합니다.이름을 "Block YouTube Cat"으로 지정하고 다음(둘 다)을 입력합니다..youtube.com, youtube.com.변경 사항을 제출합니다.
2. Web Security Manager(웹 보안 관리자) > Identities(ID)로 이동합니다. 새 ID를 만듭니다.이름을 "Block YouTube ID"로 지정하고 이 ID를 순서대로 설정합니다.필요한 경우 서브넷 또는 IP 주소로 멤버를 정의합니다."No Authentication Required"로 설정합니다.하단에서 "Advanced(고급)"를 클릭하고 "URL Categories(URL 카테고리)"를 클릭합니다.중요 단계:범주가 표시되면 Custom URL Category "Block YouTube Cat"을 선택합니다. 또한 사전 정의된 카테고리 "Search Engines and Portals"를 선택합니다.완료를 클릭합니다.변경 사항을 제출합니다.
3. Web Security Manager(웹 보안 관리자) > Decryption Policies(암호 해독 정책)로 이동합니다. 새 암호 해독 정책을 만듭니다.YouTube 암호 해독 정책의 이름을 지정합니다."Identities and Users:" 드롭다운 상자로 이동합니다."하나 이상의 ID 선택"을 선택합니다."Block YouTube ID"라는 ID를 선택합니다.변경 사항을 제출합니다.
4. Web Security Manager(웹 보안 관리자) > Decryption Policies(암호 해독 정책)로 이동합니다.

새로 생성된 "YouTube 암호 해독 정책" 옆에 "URL 필터링"(AsyncOS 7.x 이전 버전인 경우 "URL 범주")이라는 열이 있습니다. 이 열 아래의 링크를 클릭합니다("글로벌 정책"이라고 할 수 있음).중요 단계:아래로 스크롤하여 "Search Engines and Portals"라는 사전 정의 카테고리 로 이동합니다.이를 "Decrypt"로 설정합니다.변경 사항을 제출합니다.

5. Web Security Manager(웹 보안 관리자) > Access Policies(액세스 정책)로 이동합니다.
새 액세스 정책을 생성합니다.이름을 "YouTube 액세스 정책"으로 지정합니다."Identities and Users:" 드롭다운 상자로 이동합니다."하나 이상의 ID 선택"을 선택합니다."Block YouTube ID"라는 ID를 선택합니다.변경 사항을 제출합니다.
6. Web Security Manager(웹 보안 관리자) > Access Policies(액세스 정책)로 이동합니다.
새로 생성된 "YouTube 액세스 정책" 옆에 "URL 필터링"(AsyncOS 7.x 이전 버전인 경우 "URL 범주")이라는 열이 있습니다. 이 열 아래의 링크를 클릭합니다("글로벌 정책"이라고 할 수 있음).상단에서는 "Select/Add(선택/추가)" Custom Category(맞춤형 카테고리)를 선택해야 합니다."Block YouTube Cat" 맞춤형 URL 카테고리를 선택하고 "Block"으로 설정합니다.변경 사항을 제출 및 커밋합니다.