

# Android용 Jabber가 BOT 또는 TAB 디바이스로 등록되도록 구성

## 목차

[소개](#)

[문제](#)

[솔루션](#)

## 소개

이 문서에서는 Android 클라이언트용 Jabber에서 사용할 수 있는 다양한 등록 사용자 에이전트 및 수동으로 구성하는 방법에 대해 설명합니다.

이 문서에서는 제목 있는 문서에서 다루는 일부 항목에 대한 추가 세부 정보를 제공합니다 . [Android용 Jabber 컨피그레이션 예](#).

Android Cisco Jabber .

기고자: Neo Jiang, Cisco TAC 엔지니어

## 문제

재현 단계:

1. Call Manager는 Android(BOT)용 Cisco 듀얼 모드 및 태블릿용 Cisco Jabber(TAB) 디바이스로 구성됩니다.
2. 두 디바이스 모두 동일한 최종 사용자에게 할당됩니다.
3. 사용자는 태블릿에서 Android용 Jabber를 시작하고 TAB 디바이스 대신 BOT 디바이스로 등록합니다.

## 솔루션

Advanced Settings(고급 설정) 옵션인 Register without mobile phone integration(휴대폰 통합 없이 등록)은 기본적으로 꺼져 있으므로 Jabber SIP 사용자 에이전트는 Cisco-SOUNDWAVE:

```
REGISTER sip:cucmpub.ciscodomain.local SIP/2.0
Via: SIP/2.0/TCP 192.168.1.170:35936;branch=z9hG4bK18952482
From: 1111@cucmpub.ciscodomain.local
To: 1111@cucmpub.ciscodomain.local
Call-ID: f4f1e1ff-30280002-7ed309e2-10521e5b@192.168.1.170
Max-Forwards: 70
Date: Mon, 16 Jan 2017 00:43:24 GMT
CSeq: 105 REGISTER
User-Agent: Cisco-SOUNDWAVE
```

고급 설정에서 이 옵션을 전환하면 Jabber는 Cisco-TAB으로 사용자 에이전트에 등록합니다.

REGISTER sip:cucmpub.ciscodomain.local SIP/2.0  
Via: SIP/2.0/TCP 192.168.1.170:37988;branch=z9hG4bK0a3241dd  
From: 7626@cucmpub.ciscodomain.local  
To: 7626@cucmpub.ciscodomain.local  
Call-ID: [f4f1e1ff-30280003-29831859-0284bdcf@192.168.1.170](mailto:f4f1e1ff-30280003-29831859-0284bdcf@192.168.1.170)  
Max-Forwards: 70  
Date: Mon, 16 Jan 2017 00:44:32 GMT  
CSeq: 107 REGISTER  
User-Agent: Cisco-TAB

휴대폰 통합 없이 등록 옵션은 여기의 고급 설정 페이지에서 볼 수 있습니다.

