

# IMS-AUTHORIZATION-REVOKED의 연결 끊기 이유 검토

## 목차

---

[소개](#)

[ims-authorization-revoked Disconnect Reason\(ims-authorization-revoked 연결 끊기 사유\)이 페깅된 경우](#)

---

## 소개

이 문서에서는 show ses dis con-nect-reasons 명령이 시스템에서 초과 제공된 내부 연결 끊기 이유를 표시하는 방법에 대해 설명합니다.

## ims-authorization-revoked Disconnect Reason(ims-authorization-revoked 연결 끊기 사유)이 페깅된 경우

가장 일반적인 시나리오는 PGW가 세션을 릴리스하기 위해 PCRF에서 RAR(Re-Auth-Request). 정확한 시나리오를 이해하려면 모니터 가입자(세부 정보 3 및 다중 통화 추적 옵션) 및/또는 패킷 캡처를 수집해야 합니다. 다음은 PCRF가 Session-Release-Cause에서 UNSPECIFIED\_REASON과 함께 RAR을 전송하여 ims-authorization-revoked 연결 해제 이유를 사용하여 세션을 릴리스하는 모니터 가입자 추적의 코드 조각입니다.

[3GPP 29.212에](#) 따르면

"PCRF가 SPR로부터의 내부 트리거 또는 트리거에 기인하여 IP CAN 세션을 종료하기로 결정하면, PCRF는 세션-해제-원인 AVP를 포함하는 RAR 명령을 PCEF로 전송해야 한다. PCEF는 RAA 명령을 PCRF에 전송함으로써 명령을 승인해야 합니다."

<#root>

```
Monday April 12 2021
INBOUND>>>>> 20:06:25:072 Eventid:81991(5)
Diameter message from 10.10.10.20:3868 to 10.10.10.10:33433
Base Header Information:
Version: 1
Message Length: 200
Command Flags: REQ PXY (192)

Command Code: Re-Auth-Request (258)
```

```
Application ID: 3GPP-Gx (16777238)
Hop2Hop-ID: 0x46e0a2bf
End2End-ID: 0x8d78a2bf
AVP Information:
[M] Session-Id: pgw1.gx.cisco.com;20008;1281;6074a7f7-102
[M] Auth-Application-Id: 16777238
```

[M] Origin-Host: gx.cisco.com  
[M] Origin-Realm: cisco.com  
[M] Destination-Host: pgw1.gx.cisco.com  
[M] Destination-Realm: cisco.com  
[M] Re-Auth-Request-Type: AUTHORIZE\_ONLY (0)  
  
[V] [M] Session-Release-Cause: UNSPECIFIED\_REASON (0)

Monday April 12 2021

<<<<OUTBOUND 20:06:25:073 Eventid:81990(5)

Diameter message from 10.10.10.10:33433 to 10.10.10.20:3868

Base Header Information:

Version: 1

Message Length: 208

Command Flags: PXY (64)

Command Code: Re-Auth-Answer (258)

Application ID: 3GPP-Gx (16777238)

Hop2Hop-ID: 0x46e0a2bf

End2End-ID: 0x8d78a2bf

AVP Information:

[M] Session-Id: pgw1.gx.cisco.com;20008;1281;6074a7f7-102

[M] Origin-Host: pgw1.gx.cisco.com

[M] Origin-Realm: cisco.com

[M] Result-Code: DIAMETER\_SUCCESS (2001)

[M] Origin-State-Id: 1618246385

[V] [M] 3GPP-User-Location-Info: Location Type: TAI+ECGI (130) Location Info (TAI): 001-01-0x3FE Locati

[V] [M] 3GPP-MS-TimeZone: MS Time Zone: -0:00 Daylight Saving Time: +0 hour

[V] [M] Access-Network-Charging-Address: IPv4 10.10.10.5

.....

Monday April 12 2021

\*\*\*CONTROL\*\*\* 20:06:25:139 Eventid:10285

....

Disconnect Reason: ims-authorization-revoked

Last Progress State: GTP-PDN-IPv4-Connected

이 번역에 관하여

Cisco는 전 세계 사용자에게 다양한 언어로 지원 콘텐츠를 제공하기 위해 기계 번역 기술과 수작업 번역을 병행하여 이 문서를 번역했습니다. 아무리 품질이 높은 기계 번역이라도 전문 번역가의 번역 결과물만큼 정확하지는 않습니다. Cisco Systems, Inc.는 이 같은 번역에 대해 어떠한 책임도 지지 않으며 항상 원본 영문 문서(링크 제공됨)를 참조할 것을 권장합니다.