

Jabber-inloggen voor CUCM lokale gebruikers in een SSO-omgeving inschakelen

Inhoud

[Inleiding](#)

[Voorwaarden](#)

[Vereisten](#)

[Gebruikte componenten](#)

[Oplossing](#)

[Verifiëren](#)

[Problemen oplossen](#)

Inleiding

Dit document beschrijft welke acties u moeten ondernemen om Cisco Unified Call Manager (CUCM) lokale eindgebruikers (niet Light Directory Access Protocol (LDAP) gesynchroniseerd om in Jabber te loggen in een Single Sign-On (SSO)-cluster.

Is alleen van toepassing op Jabber voor Windows.

Voorwaarden

Vereisten

Cisco raadt kennis van de volgende onderwerpen aan:

- Cisco Unified Communications Manager
- Single aanmelding (SSO)
- Cisco Jabber
- Windows-opdrachtaanvraag (CMD)

Gebruikte componenten

Dit document is niet beperkt tot specifieke software- en hardware-versies.

De informatie in dit document is gebaseerd op de apparaten in een specifieke laboratoriumomgeving. Alle apparaten die in dit document worden beschreven, hadden een opgeschoonde (standaard)configuratie. Als uw netwerk levend is, zorg er dan voor dat u de mogelijke impact van om het even welke opdracht begrijpt.

Oplossing

Eerder was de **SSO_Enabled** Jabber Parameter beschikbaar om te worden gebruikt onder het configuratiebestand van Jabber (**jabber-fig.xml**) om de SSO-functie voor specifieke gebruikers uit

NOT_SPECIFIED

Verifiëren

Er is momenteel geen verificatieprocedure beschikbaar voor deze configuratie.

Problemen oplossen

Er is momenteel geen specifieke troubleshooting-informatie beschikbaar voor deze configuratie.