

Habilitar login do Jabber para usuários locais do CUCM em um ambiente SSO

Contents

[Introduction](#)

[Prerequisites](#)

[Requirements](#)

[Componentes Utilizados](#)

[Solução](#)

[Verificar](#)

[Troubleshoot](#)

Introduction

Este documento descreve as ações a serem tomadas para permitir que os usuários finais locais do Cisco Unified Call Manager (CUCM) (e não o LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) sincronizado) façam login no Jabber em um cluster habilitado para SSO (Single Sign-On, login único).

Aplica-se somente ao Jabber para Windows.

Prerequisites

Requirements

A Cisco recomenda que você tenha conhecimento destes tópicos:

- Cisco Unified Communications Manager
- Logon único (SSO)
- Cisco Jabber
- Prompt de Comando do Windows (CMD)

Componentes Utilizados

Este documento não se restringe a versões de software e hardware específicas.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. Se a rede estiver ativa, certifique-se de que você entenda o impacto potencial de qualquer comando.

Solução

Anteriormente, o parâmetro Jabber **SSO_Enabled** estava disponível para ser usado no arquivo de configuração do Jabber (**jabber-config.xml**) para desabilitar o recurso SSO para usuários

NOT_SPECIFIED

Verificar

No momento, não há procedimento de verificação disponível para esta configuração.

Troubleshoot

Atualmente, não existem informações disponíveis específicas sobre Troubleshooting para esta configuração.