

# ASA 5500系列自适应安全设备常见问题

## 目录

### [简介](#)

[为什么我无法从连接到ASA外部接口的主机ping ASA的内部接口？](#)

[ASA当前是否支持基于RFC 2696的LDAP分页？](#)

[当从ASA上的LDAP服务器执行LDAP身份验证/授权时，如果用户对单个属性有超过999个值，则用户身份验证/授权失败，并显示以下错误消息：`%ASA-3-109035= <username>%ASA-6-113013DAP\(999\):AAA reason =user = <username>。`](#)

### [相关信息](#)

## 简介

本文档回答了有关Cisco ASA 5500系列自适应安全设备的常见问题。

**问：**为什么我无法从连接到ASA外部接口的主机ping通ASA的内部接口？

**答：**ASA的默认行为是允许所有ICMP流量发往ASA接口。但是，ASA拒绝在外部接口上为受保护接口上的目标接收的ICMP消息。

**问：**ASA当前是否支持基于RFC 2696的LDAP分页？

**答：**根据RFC 2696,ASA当前不支持LDAP分页。有关详细信息，请[参阅Cisco Bug ID CSCto23049\(仅注册客户\)](#)。

**问：**当从ASA上的LDAP服务器执行LDAP身份验证/授权时，如果用户对单个属性有超过999个值，则用户身份验证/授权将失败，并显示以下错误消息：`%ASA-3-109035=`

`<username>%ASA-6-113013DAP(999):AAA reason =user = <username>。`

**答：**升级到ASA 8.4(2.6)或更高版本，其中增加了对处理999以上的支持。有关详细信息，请[参阅Cisco Bug ID CSCtc95264\(仅限注册客户\)](#)。

## 相关信息

- [ASA常见问题：能否在网桥组上配置不带IP地址的透明模式ASA？](#)
- [能否为给定平台配置比最大并发连接数更多的静态NAT条目？](#)
- [ASA常见问题：在多模式ASA上，当我发出url-block url-mempool 10240命令时，为什么我收到Memory pool size is not valid Allowed range from 2 to 512错误消息？](#)
- [技术支持和文档 - Cisco Systems](#)